

Terminales biométricos para el control de presencia

Cambio de hora verano / invierno
Incorpora voces a la hora de fichar



PMS-600

Características

| | |
|--------------------------|----------------------------|
| Capacidad huellas | 1.500 huellas |
| Tipo de sensor | ZK No Coating |
| Fichajes almacenados | 30.000 sin descargar |
| Display | B/N 2 líneasx16 caracteres |
| Comunicación | Ethernet |
| Wiegand | IN/OUT |
| Antipassback | SI |
| Zonas y grupos | 99 Zonas y 5 grupos |
| Puerto USB para descarga | SI |
| Incidentes | ilimitadas |
| Alimentación | 12V |

Características

| | |
|--------------------------|-----------------------|
| Capacidad huellas | 3.000 huellas |
| Tipo de sensor | ZK No Coating |
| Fichajes almacenados | 100.000 sin descargar |
| Display | Color TFT 3.5" |
| Comunicación | Ethernet |
| Wiegand | IN/OUT |
| Antipassback | SI |
| Zonas y grupos | 99 Zonas y 5 grupos |
| Puerto USB para descarga | SI |
| Incidentes | Ilimitadas |
| Alimentación | 12V |

Cámara integrada



PMS-680

Instale una solución industrial Pms... y dedíquese a crecer

